



Specificationer Ledvance LED  
Downlight Performance DN195 21W  
2520lm 65D - 840 Kallvit | 220mm -  
IP54 - Dali Dimbar

[Se produkt](#)

## Allmän information

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer               | 238969                             |
| EAN                         | 4058075459854                      |
| Tillverkarkod               | 4058075459854                      |
| Varumärke                   | Ledvance                           |
| Tillverkarens namn          | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 DALI WT |
| Budgetlights all-in garanti | 5 år                               |
| Livslängd (h)               | 70000                              |

## Teknisk information

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Nödbelysning            | Nej                         |
| Vippbar                 | Nej                         |
| Teknik                  | LED integrerad              |
| Watt                    | 21W                         |
| Spänning (V)            | 220-240                     |
| Dimbar?                 | Ja, dimbar                  |
| Färgkod                 | 840 Svalt Vitt              |
| Färgtemperatur (Kelvin) | 4000 Svalt Vitt             |
| Färgåtergivning (Ra)    | 80-89 - Bra färgåtervinning |
| Ljus Färg               | Vit                         |
| Färginställning         | Enkel färg                  |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Inklusive Driver          | Ja                     |
| Spridningsvinkel (grader) | 65                     |
| Lumen (ljusflöde)         | 2520lm                 |
| Ljusutbyte (Lm/W)         | 120                    |
| Effektfaktor              | >0.90                  |
| Installationsdjup (mm)    | 120                    |
| UGR - index               | < 19 - Kontor & skolor |
| Optisk avskärmning        | PC [Polykarbonat]      |
| Produkttyp                | LED Downlight          |

## Armaturl info

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Montering            | Infälld Montering   |
| Skära ut (mm)        | 195                 |
| Kapslingsklass (IP)  | IP54                |
| Slagtålighet (IK)    | IK03 - 0.35 Joule   |
| Omgivningstemperatur | -20 till +45        |
| Material             | Aluminium           |
| Armaturens färg      | Vit                 |
| Färg på hölje        | Vit                 |
| Anslutning           | Skruvplint, 5-polig |
| Produktserie         | DN195               |

## Måttskiss

|               |     |
|---------------|-----|
| Höjd (mm)     | 82  |
| Diameter (mm) | 220 |

## Sensorinformation

Typ av sensor

Ingen sensor